



## HEP/306, HEP/312D

### MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

#### 6-TLAČÍTKOVÝ PANEL HEP/306 A 12-TLAČÍTKOVÝ PANEL HEP/312D

Tlačítkový panel s kódovou volbou. Lze použít k realizaci systémů s max.64 uživateli. Připojuje se k panelům HEC/301- HEV/301 pomocí sběrnice kabelů.

Je vybaven zeleným LED prosvětlením tlačítek. Vlastní tlačítka jsou kryta membránou, která zajišťuje ochranu proti vniknutí vlhkosti.

Dodává se s dvěma konektory, vstupním **CBI** a výstupním **CBO** (obr.1-4), pro připojení k dalším panelům pomocí dodávaných kabelů (obr 7).

#### Technické parametry

- Napájení: ze systému
- Spotřeba proudu: 35 mA
- Rozsah pracovní teploty: -15°C až +50°C

#### Montážní návod

Instalace sestavy vyžaduje použití zápusné montáže.

Nejprve odstraňte ochranné záslepky ze závitových otvorů v montážní krabici a upevněte základní desku pomocí dvou přiložených šroubů (obr.1,4).

Provedte příslušné zapojení. Jmenovku tlačítka lze vyjmout a vyplnit potřebnou informací po předchozím uvolnění úchytky (obr.2,5).

**POZOR.** Maximální tloušťka štítku 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejdříve zasuňte horní část (obr.3,6) a pak zašroubuj upevňovací šroub pomocí klíče IMBUS 2,5.

