



Odstraňte vrchní kryt ze zařízení (obr. 1). Zcela odšroubujte vrchní šroub a spodní šroub povolte, aby bylo možné zasunout povrchovou krytku.

Zasuňte povrchovou krytku tak, aby nedošlo k odstranění základní desky zařízení. Postupujte podle obr. 2.

Jakmile je povrchová krytka na místě, zašroubujte dva šrouby, které byly přiložené v balení a opětovně nasadte vrchní kryt zařízení (obr. 3).

POKYNY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU

NEZNEČIŠTUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. PŘI DOSAŽENÍ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM SYMBOLEM.